

# SRM

Dostrek: **4,0 až 9,4 m**  
 Prietok: **0,08 až 0,82 m<sup>3</sup>/h; 1,4 až 13,7 l/min**  
 Závit: **½"**

## PARAMETRE

- Model: 10 cm
- Nastavenie výšeče: 40° až 360°
- Výber trysiek: 6
- Rad trysiek: 0.50 až 3.0
- Štandardne nainštalovaná tryska: Iba 3.0
- Nastavenie výšeče zhora
- Výšečový mechanizmus QuickCheck™
- Vodomazný prevodový mechanizmus
- Záručná doba: 1 rok

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dostrek: 4,0 až 9,4 m
- Prietok: 0,08 až 0,82 m<sup>3</sup>/h; 1,4 až 13,7 l/min
- Odporúčaný tlak: 1,7 až 3,8 bar; 170 až 380 kPa
- Prevádzkový tlak: 1,4 až 7,0 bar; 140 až 700 kPa
- Zrážková výška: Pribl. 11 mm/h
- Trajektória trysky: Pribl. 15°



### SRM-04

Celková výška: 18 cm  
 Výška výsuvu: 10 cm  
 Vonkajší priemer: 3 cm  
 Závit: ½"

## CHARAKTERISTIKA ZELENÝCH TRYSIEK SRM

Tryska	Tlak		Dostr.	Prietok		Zráž. v. mm/h		
	bar	kPa		m	m <sup>3</sup> /h	l/min	■	▲
<b>.50</b> ●	1,7	170	4,0	0,08	1,4	11	12	
	2,0	200	4,3	0,09	1,6	10	12	
	Tm. zelená	2,5	250	4,3	0,11	1,8	12	14
		3,0	300	4,6	0,12	2,0	12	13
		3,5	350	4,6	0,13	2,2	13	15
		3,8	380	4,9	0,14	2,3	12	14
<b>.75</b> ●	1,7	170	4,9	0,13	2,2	11	13	
	2,0	200	5,2	0,14	2,4	11	12	
	Tm. zelená	2,5	250	5,2	0,16	2,7	12	14
		3,0	300	5,5	0,18	3,0	12	14
		3,5	350	5,5	0,19	3,2	13	15
		3,8	380	5,8	0,20	3,4	12	14
<b>1.0</b> ●	1,7	170	5,8	0,18	2,9	11	12	
	2,0	200	6,1	0,19	3,2	10	12	
	Tm. zelená	2,5	250	6,1	0,21	3,5	11	13
		3,0	300	6,4	0,24	3,9	12	13
		3,5	350	6,4	0,25	4,2	12	14
		3,8	380	6,7	0,26	4,4	12	14
<b>1.5</b> ●	1,7	170	6,7	0,27	4,5	12	14	
	2,0	200	7,0	0,29	4,8	12	14	
	Tm. zelená	2,5	250	7,0	0,32	5,4	13	15
		3,0	300	7,3	0,36	6,0	13	16
		3,5	350	7,3	0,39	6,5	15	17
		3,8	380	7,6	0,40	6,7	14	16
<b>2.0</b> ●	1,7	170	7,3	0,35	5,8	13	15	
	2,0	200	7,9	0,38	6,3	12	14	
	Tm. zelená	2,5	250	7,9	0,43	7,1	14	16
		3,0	300	8,2	0,48	8,0	14	16
		3,5	350	8,2	0,53	8,8	16	18
		3,8	380	8,5	0,55	9,2	15	17
<b>3.0</b> ●	1,7	170	8,2	0,51	8,5	15	17	
	2,0	200	8,5	0,56	9,3	15	18	
	Tm. zelená	2,5	250	8,5	0,64	10,6	17	20
		3,0	300	9,1	0,72	12,0	17	20
		3,5	350	9,1	0,78	13,1	19	22
		3,8	380	9,4	0,82	13,7	18	21

### Poznámka:

Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výšeč 180°. Pre postrekovače s výšečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

SRM		TRYSKY SRM
Model	Popis	
SRM-04	10 cm výsuv, nastaviteľná výšeč, 6 štandardných trysiek	

## SRM

